

## 38 GAN

ОКАНТОВКА  
ПВХ 0,6 мм

АЛЮМИНИЕВАЯ  
ФОЛЬГА 0.05 мм

СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ  
38 мм

<b>Dimensions</b>	600 x 600mm
<b>Weight Core</b>	+/- 22.9 kg
<b>Bottom side</b>	38mm calcium sulphate - density > 1500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Top side</b>	Aluminium foil 0.05mm
<b>Edge</b>	Bare
<b>banding</b>	PVC 0.6mm

### СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс элемента: 3
- Предельная нагрузка: > = 8 кН
- Фактор безопасности: 2
- Точечная нагрузка: 4 кН
- Класс прогиба: А (макс. прогиб 2,5 мм при 4 кН)

### ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Огнестойкость: F30/F60 (зависит от опорной конструкции)
- Возгораемость: Класс А2 согласно DIN 4102-1

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрическое сопротивление: > 10<sup>7</sup> Ом

При использовании электропроводной окантовки и электропроводного клея возможны другие значения.



**Jansen Access Floors**

Fabriekstraat 4, B-3670 Meeuwen-Gruitrode, Belgium

T +32 (0) 11 79 33 00 F +32 (0) 11 79 33 01

info@jansenaccessfloors.com